

鼠

の侵入をシャットアウト!!

業務用 ネズミ忌避パテ

キクネン B-7V



カップ
サイ
配

シン
合

不乾性

難燃性
優 秀

作業性
抜 群

- ネズミの侵入口の穴塞ぎに
- ビル、工場、倉庫、厨房等のケーブルや配管等の貫通部
- 無電柱化(電線地中化)工事のケーブルや配管等の貫通部



NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

基本特性

項目	特性値		試験方法
比重	2.0		水中置換法
色調	ライトグレー		目視
針入度	50		JIS A 5752 (20℃・100g・5sec)
耐熱性	異常なし		80℃x72hr
耐寒性	異常なし		-20℃x72hr
難燃性	UL94 V-0レベル		プラスチック材料の燃焼試験 UL-94に準拠
ネズミ忌避効果	キクネンB-7V	一般パテ	外部技術研究所による忌避効果試験 【24時間後、各サンプルのかじられた数の比較】 固形飼料をキクネンB-7Vで包んだサンプル N=5 固形飼料を一般パテで包んだサンプル N=5
	サンプル① 0	サンプル① 3	
	サンプル② 0	サンプル② 2	
	サンプル③ 0	サンプル③ 3	
	サンプル④ 0	サンプル④ 3	
	サンプル⑤ 0	サンプル⑤ 3	

* 上記の数値は代表値・測定値であり、規格値ではありません。

荷姿

- 1kgブロック x 10個入/箱

注意事項

- 本製品は食べ物ではありません。子供が誤って食べないように、施工・保管場所には十分気を付けてください。
- 作業の際は適切な保護具を着用してください。
- 飲食物に混入する恐れのある場所、人体及び人が直接接触するような場所には使用しないでください。
- 万一誤って口に入れた場合は安静にして直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、触れた部位を水と石鹼でよく洗い流し、痒み等の症状が出た場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合は、破片を取り除き清浄な水で洗眼してください。
痛み等の違和感や破片の除去が困難な場合は、直ちに医師の診断・手当を受けてください。
- 直射日光を避け冷暗所に保管してください。
- その他、SDS(安全データシート)をご参照ください。

【製造元】